

施工単価表

殻運搬(路面切削)

SPK26040302

単第0 -0001 表

DID区間無し

運搬距離16.0km以下(13.5km超)

1

機械構成比: 39.09%

労務構成比: 47.17%

材料構成比: 13.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

m3 当り

2,477.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.09%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	47.17%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.74%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 DID区間無し -(全ての費用)			B=26 運搬距離16.0km以下(13.5km超)		

施工単価表

頁0 -0008

舗装版切断

SPK26040304

単第0 -0002 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 14.40%

労務構成比:

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

731.83000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径 φ 56cm	9.80%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径 φ 56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員 基準額*0.780*1.50	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役 基準額*0.753*1.50	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員 基準額*0.842*1.50	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0009

鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0002 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 14.40%

勞務構成比：

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

731.83000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

切削オーバーレイ

S3030061

単第0 -0003 表

一層:改質As 再生密粒II型(20)

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 基準額*0.753*1.50	0.137	人			
特殊作業員 基準額*0.780*1.50	0.410	人			
普通作業員 基準額*0.842*1.50	0.683	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生改質II型密粒度(20)	12.573	t			一層目
合材夜間割増し	12.573	t			一層目
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	43.000	L			一層目
機-18_路面切削機運転 [ホイール式・廃材積込装置付]_2.0×0.23m	0.137	日			単第0-0004 表
機-19_路面清掃車運転 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]_1.5m3	0.137	日			単第0-0005 表
機-18_アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型2.3～6.0m 排ガス2014年規制	0.137	日			単第0-0006 表
機-18_ロードローラ運転 [マカダム]運転質量10t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)	0.137	日			単第0-0007 表
機-18_タイヤローラ運転 (普通型)質量_13～14t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)	0.137	日			単第0-0008 表
諸雑費	16	%			#09

施工単価表

頁0 -0011

切削オーバーレイ

S3030061

單第0 -0003 表

一層:改質As 再生密粒II型(20)

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

機-18_路面切削機運転

S9371

單第0 -0004 表

目 当り

[ホイール式・廃材積込装置付] 2.0×0.23m

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

機-19_路面清掃車運転

S9379

單第0 -0005 表

[ブラシ・四輪式・路面切削工事用] 1.5m³

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

機-18_アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型2.3~6.0m 排ガス2014年規制

S9273

單第0 -0006 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

機-18_ロードローラ運転

S9189

單第0 -0007 表

[マカダム] 運転質量10t

超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

機-18_タイヤローラ運転

(普通型)質量 13 ~ 14t

S9027

超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

單第0 -0008 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

区画線設置(熔融式)

SDT00001

単第0 -0009 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	49.350	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0018

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0009 表

実線 15cm

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

建設機械の貨物自動車等による運搬 路面切削機

S1000013

單第0 -0010 表

片道運搬距離 0.1km 往復運搬

1 回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

基本運賃料金

S1000015

單第0 -0011 表

片道運搬距離 0.1km

式 当り

[illegible]